





Serie EVO SIGNAL mini

260



Con accesorio 260 700 05



Doble efecto luminoso, seleccionable mediante conector:

- TwiiinLIGHT: Luz fija / intermitente de LED
- TwiiinFLASH: Luz doble flash / flash EVS de LED

Luz fija de LED RGY

Extensa variedad de accesorios para la más amplia necesidad de instalación

Alto grado de protección IP66

VERSIÓN TwiiinLIGHT

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
260 □ 10 74	12 c.c.a.	≤ 90
260 □ 10 75	24 c.c.a.	≤ 75
260 □ 10 60	115-230 c.a.	≤ 45

▲ Apliquen el código de color: 1 2 3 4 5

VERSIÓN TwiiinFLASH

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
260 □ 20 74	12 c.c.a.	≤ 70
260 □ 20 75	24 c.c.a.	≤ 75
260 □ 20 60	115-230 c.a.	≤ 45

▲ Apliquen el código de color: 1 2 3 4 5

VERSIÓN RGY

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
260 430 75	24 c.c.a.	≤ 90

Dimensiones:

(Altura x Diámetro): 85 mm x 62 mm

Construcción: Base: PC-ABS gris de alto impacto

Tulipa: Policarbonato translúcido

Terminales: Regleta de conexión CAGE CLAMP® de hasta 1,5 mm²

Fijación: Base / mural / tubo - mediante accesorios

