





Serie EVO SIGNAL midi

261



Con accesorio 261 700 07



Doble efecto luminoso, seleccionable mediante conector:

- TwiinLIGHT: Luz fija / intermitente de LED
- TwiinFLASH: Luz doble flash / flash EVS de LED

Luz fija de LED RGY

Luz rotativa secuencial de LED

Extensa variedad de accesorios para la más amplia necesidad de instalación

Alto grado de protección IP66

VERSIÓN TwiinLIGHT

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
261 □ 10 70	12-24 c.c.a.	≤ 185
261 □ 10 60	115-230 c.a.	≤ 65
▲ Apliquen el código de color: 1 2 3 4 5		

VERSIÓN TwiinFLASH

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
261 □ 20 70	12-24 c.c.a.	≤ 850
261 □ 20 60	115-230 c.a.	≤ 110
▲ Apliquen el código de color: 1 2 3 4 5		

VERSIÓN ROTATIVA SECUENCIAL

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
261 □ 40 70	12-24 c.c.a.	≤ 130
261 □ 40 60	115-230 c.a.	≤ 110
▲ Apliquen el código de color: 1 2 3 4 5		

VERSIÓN RGY

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
261 430 70	12-24 c.c.a.	≤ 145
261 430 60	115-230 c.a.	≤ 50

Dimensiones:

(Altura x Diámetro): 130 mm x 85 mm

Construcción: Base: PC-ABS gris de alto impacto
Tulipa: Policarbonato translúcido

Terminales: Regleta de conexión CAGE CLAMP® de hasta 1,5 mm²

Fijación: Base / mual / tubo - mediante accesorios

