



## Serie 22

### ISK22



Interrupor selector (tras cuadro) Ø 22,5 mm  
 Dos o tres posiciones, según modelo  
 1 cámara con contacto NA (FCISK2P)  
 2 cámaras con contactos NA (FCISK3P)  
 Posibilidad de aumentar su versatilidad añadiendo más cámaras con  
 contactos NA (FC22CNA) o NC (FC22CNC)  
 Incluye 2 llaves de protección contra uso no autorizado

CÓDIGO	Nº POSICIONES	CONTACTOS	SALIDAS LLAVE
FCISK2P	2	NA	1
FCISK3P	3	NA + NA	2

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 29 mm x 65 mm  
 Construcción: ABS  
 Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm  
 Terminal: Regleta de conexión  
 Sección cable: 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Tensión máxima permitida: 240V  
 Consumo máximo permitido: 3A  
 ITH\* (conventional thermal current): 600V / 10A valores máximos soportados por los contactos  
 \*Es la corriente que puede soportar un contacto cerrado durante un máximo de 8 horas sin que su aumento de temperatura exceda los límites establecidos en las normas (IEC / EN 60947-5-1).

