# Serie 230





Ø 22,5 mm luz fija de LED RGB



Fijación tras cuadro

5 Colores en un mismo avisador Posibilidad de seleccionar los colores de forma externa Aplicación interior/exterior IP65

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
239 480 55	24	75

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 49,5 mm x 90 mm

Base: ABS, negro Construcción:

Tulipa: Policarbonato translúcido Terminal: Regleta de conexión máx. 1,5 mm² Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm

























### **239 LED**

Ø 22,5 mm luz fija de LED RGB



Fijación tras cuadro

5 Colores en un mismo avisador Posibilidad de seleccionar los colores de forma externa Aplicación interior/exterior IP65

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
239 482 55	24	75

(Diámetro x Profundidad): 49,5 mm x 90 mm Dimensiones:

Construcción: Base: ABS, negro

Tulipa: Policarbonato translúcido

Terminal: Regleta de conexión máx. 1,5 mm² Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm

















 $\epsilon$ 




Web: http://www.fcarrasco.es e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es Tel. +34 93 243 19 80




## Diagramas técnicos

#### 239 LED



#### 239 LED AS-Interface



Web: http://www.fcarrasco.es

e-mail: fcarrasco@fcarrasco.es

Tel. +34 93 243 19 80