



## Señalización - Mixtos Ø30

Empotrable

Duración superior a 50.000 horas

### 240



**Luz fija de LED tras cuadro Ø 30,5 mm + sonido intermitente**

RGY: Tres colores seleccionables en un mismo avisador:

Rojo, ámbar, verde (240 240 55 y 240 230 55)

RGB: Siete colores seleccionables en un mismo avisador:

Rojo, ámbar, verde, blanco, azul, violeta, turquesa (240 140 50)

**Luz fija / intermitente de LED tras cuadro Ø 30,5 mm + sonido intermitente**

RGB: Siete colores seleccionables en un mismo avisador:

Rojo, ámbar, verde, blanco, azul, violeta, turquesa (240 130 50)

Sonido: 85 dB (3400 Hz)

Conexión cable: longitud 1450 mm

Conexión PLUG-IN M12: longitud 100 mm

Aplicación interior / exterior IP65

CÓDIGO	TIPO LEDS	TENSIÓN V	CORRIENTE mA	TIPO CONEXIONADO
240 240 55	RGY	24 c.c.	45	PLUG-IN M12
240 230 55	RGY	24 c.c.	45	CABLE
240 140 50	RGB	10-30 c.c.	80	PLUG-IN M12
240 130 50	RGB	10-30 c.c.	80	CABLE

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 55 mm x 71 mm

Construcción: Base: ABS negro

Tulipa: Policarbonato translúcido

Montaje: Centrado para abertura de 30,5 mm

Salida sonido: Lateral

