





Serie EVO SIGNAL mini



260

Doble efecto luminoso, seleccionable mediante conector:

- TwiinLIGHT: Luz fija / intermitente de LED
- TwiinFLASH: Luz doble flash / flash EVS de LED

Luz fija de LED RGY

Extensa variedad de accesorios para la más amplia necesidad de instalación

Alto grado de protección IP66

VERSIÓN TwiinLIGHT

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
260 □ 10 74	12 c.c.a.	≤ 90
260 □ 10 75	24 c.c.a.	≤ 75
260 □ 10 60	115-230 c.a.	≤ 45

▲ Apliquen el código de color: 1 2 3 4 5

VERSIÓN TwiinFLASH

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
260 □ 20 74	12 c.c.a.	≤ 70
260 □ 20 75	24 c.c.a.	≤ 75
260 □ 20 60	115-230 c.a.	≤ 45

▲ Apliquen el código de color: 1 2 3 4 5

VERSIÓN RGY

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
260 430 75	24 c.c.a.	≤ 90

Dimensiones:

(Altura x Diámetro): 85 mm x 62 mm

Construcción:

Base: PC-ABS gris de alto impacto

Tulipa: Policarbonato translúcido

Terminales:

Regleta de conexión CAGE CLAMP® de hasta 1,5 mm²

Fijación:

Base / mual / tubo - mediante accesorios






Serie EVO SIGNAL mini

Accesorios



260 700 01

Adaptador fijación base



260 700 03

Adaptador fijación tras cuadro Ø 22,5 mm




260 700 04

Adaptador fijación tras cuadro PG29 (Ø 37 mm)




260 700 05

Adaptador fijación tubo



260 700 06

Adaptador fijación mural con prensaestopa



260 700 07

Adaptador fijación mural con entrada de cable oculta