



Columnas modulares

KombiSIGN 71 / 72



860 640 07



860 000 09



Andon CONTROL

Sistema de llamada para diferentes aplicaciones entre otras cadenas de montaje manuales

Indicación inmediata del estado apretando un botón como ayuda a la optimización de procesos

Electrónica inteligente que permite la activación de diferentes estados de los módulos de la columna por separado o junto, utilizando los operadores lógicos "or" y "and" (Andon SmartSWITCH)

Para su integración dentro de la columna modular KombiSIGN 71 y KombiSIGN 72

Fácil instalación ya que no es necesario cable adicional

Fuente de alimentación universal con adaptadores intercambiables para su uso en todo el mundo

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
860 640 07	100-240V c.a. / 24 c.c.	máx. 1000

Andon SmartBOX

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
860 000 09	100-240V c.a. / 24 c.c.	máx. 1000

Dimensiones:

860 640 07 (Diámetro x Altura): 136 mm x 60 mm

860 000 09 (Largo x Ancho x Alto): 160 mm x 92 mm x 30 mm

Construcción:

860 640 07 PC/ABS

860 000 09 PA

Fijación:

860 640 07 base

860 000 09 base, mural

Cantidad máxima de módulos: 4

Fuente de alimentación incluida

