



### Telefónica

#### EExTBG05D

Avisador telefónico luminoso  
Luz destellante estroboscópica

Apropiado en zonas 1, 2, 21 y 22 para grupos de gas IIA, IIB y IIC Flash (5 J)



CÓDIGO	TENSIÓN V	SEÑAL
BExTBG05D115AC-□	115 c.a.	Lin. Tel.
BExTBG05D230AC-□	230 c.a.	Lin. Tel.

▲ Apliquen el código de color: AM BL CL GN RD YW

Colores ● ○ ● bajo demanda

**Protección Explosión:** II 2G Ex d IIC T4 Ta. -50°C a +70°C  
 II 2G Ex d IIC T5 Ta. -50°C a +55°C  
 II 2G Ex d IIC T6 Ta. -50°C a +40°C  
 II 2D Ex tD A21 IP67 T115°C  
 Basado en máx. Ta. +70°C

**Aprobación:** KEMA 00ATEX2006

Nota: Para temperatura ambiente superior a 55° C los grupos de gas se limitan a IIA y IIB

- Instalación: Respetar normas EEx
- Dimensiones: (Altura x Diámetro): 246 mm x 153,6 mm
- Construcción: Base: Aluminio grado marino LM6  
Tulipa: Vidrio
- Jaula protecc.: Acero inoxidable
- Fijación: Soporte tipo "U" en acero inoxidable
- Prensaestopas: 2 x M20 en la parte posterior del avisador
- Terminal: Regleta de conexión con entrada y salida de 0,5 hasta máx. 4 mm<sup>2</sup>
- Sección cable:
- Vida útil lámpara xenón: 8.000.000 de destellos

