



Emergencia - Evacuación

Avisadores mixtos

IS-minialert

49 Sonidos. Luz LED flash

Duración superior a 50.000 horas



Apropiado en zona 0, 1 y 2 para grupos de gas IIA, IIB y IIC
49 sonidos seleccionables con volumen ajustable
Posibilidad de 3 avisos independientes
Sincronización automática de los tonos para una instalación con más de un avisador. Doble flash consecutivo seleccionable a 1Hz y 2Hz
Incorpora difusor óptico Lente Fresnel que refuerza la emisión de luz

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
IS-mC1-R/□	24 c.c. (16-28)	30
▲ Apliquen el código de color: A B G R		

* Vía Barrera Zener o Aislador Galvánico

Protección Explosión: II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-40°C ≤ Ta ≤ +60°C)
Aprobación: SIRA 05ATEX2084X

Instalación: Respetar normas EEx

Valor máximo de la barrera zener: Uo = 28V CC; Io = 660mA; Po = 1,2W (parte luminosa)
Uo = 28V CC; Io = 93mA; Po = 660mW (parte acústica)

Dimensiones: (Altura x Diámetro x Profundidad):
95 mm x 88,70 mm x 116 mm

Construcción: Base: ABS retardante contra llamas según normativa UL94VO & 5VA FR ABS & PC
Tulipa: Policarbonato translúcido

Prensaestopas: Contenedor troquelado para un fácil montaje

Terminal: Regleta de conexión

Sección cable: De 0,5 a 2,5 mm²

Protección contra la inversión de polaridad

Salida de sonido: Radial

