



Luminosa

IS-minialite

Luz destellante de LED

Duración
superior a
50.000
horas



Apropiado en zonas 0, 1 y 2 para grupos de gas IIA, IIB y IIC
Doble flash consecutivo seleccionable a 1Hz y 2Hz
Incorpora difusor óptico Lente Fresnel que refuerza la emisión de luz

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA
IS-mB1-R/□	24 c.c. (16-28)*	25
▲ Apliquen el código de color: A B G R		

* Vía Barrera Zener o Aislador Galvánico

Protección Explosión: II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-40°C ≤ Ta ≤ +60°C)

Aprobación: SIRA 05ATEX2084X

Instalación: Respetar normas EEx

Valor máximo de la barrera zener: Uo = 28V CC; Io = 660mA; Po = 1,2W

Dimensiones: (Altura x Diámetro x Profundidad):
95 mm x 88,7 mm x 85 mm

Construcción: Base: ABS retardante contra llamas según normativa UL94VO & 5VA FR ABS & PC
Tulipa: Policarbonato translúcido

Prensaestopas: Contenedor troquelado para un fácil montaje

Terminal: Regleta de conexión

Sección cable: De 0,5 a 2,5 mm²

Protección contra la inversión de polaridad

