



Serie L101

L101X FLASH LAMP



Elevada intensidad lumínica.

3 frecuencias del flash (versión c.c.): 1Hz, 1,5Hz y dos flashes consecutivos

Aplicación interior/exterior IP66

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE MÁX. mA	FRECUENCIA Hz	F. FLASH Hz
L101XDC012SR/□	12 c.c.a. (10-14)	380	50 / 60	1
L101XDC024SR/□	24 c.c.a. (20-28)	300	50 / 60	1
L101XDC048SR/□	48 c.c.a. (42-54)	250	50 / 60	1
L101XAC115SR/□	115 c.a.	70	50 / 60	1
L101XAC230SR/□	230 c.a.	35	50 / 60	1

▲ Apliquen el código de color: **A B C G R Y**

Colores ●●● bajo demanda

Normativa EN54-23

Dimensiones: (Altura x Ancho x Profundidad) 86 mm x 86 mm x 93 mm

Construcción: ABS retardante contra llamas según normativa UL94VO

Tulipa: Policarbonato translúcido

Contenedor troquelado (2 x 20 mm) para un fácil montaje de prensaestopas

Terminal: Regleta (entrada / salida)

Sección del cable: de 0,5 a 2,5 mm²

Intensidad lumínica efectiva: 200 cd

Intensidad lumínica pico: 86935 cd

