



### Luminosa

#### LAMP 50 AL/PT - Ex

Luz portátil



Apropiado en zonas 1, 2, 21 y 22 para grupos de gas IIA, IIB y IIC

CÓDIGO	TENSIÓN V	PORTALÁMPARA	FRECUENCIA Hz
AL50PT_EX	12 - 230 c.c.a.	E27	50 / 60

TIPO DE LÁMPARA	POTENCIA MÁXIMA W	CLASE DE TEMPERATURA SEGÚN ATEX TA: +40°C	TEMPERATURA MÁXIMA DE SUPERFICIE
FILAMENTO*	20	T4	T 135°C
HALÓGENA	100	T3	T 200°C
LED*	9	T6	T 85°C
LED*	17	T5	T 100°C

\* Especial TA: +60°C

**Protección Explosión:** II 2GD Ex d IIC T3/T6 Gb  
Ex tb IIIC T 200°C/85°C Db IP65/IP66  
**Aprobación:** INERIS 01 ATEX 0072X

**Instalación:** Respetar normas Ex  
**Dimensiones:** (Altura x Diámetro): 374 mm x 135 mm  
**Construcción:** Base: Aluminio y Silicio con bajo porcentaje de cobre  
Tulipa: Cristal de borosilicato  
**Jaula de protección:** Aluminio  
**Accesorios**  
(no incluidos) Cable, prensaestopas, lámpara.  
**Terminal:** Rosca 1/2" 7/1 - NPT

