



Luces de Obstáculo

O.A.C.I. - I.C.A.O. - FAA



LIOLB-P1D

Baja intensidad, tipo B

Duración
superior a
100.000
horas

Luz de obstáculos doble acción de LED

Máxima intensidad lumínica > 32 cd

Gran resistencia de impacto 20 Joules

Posibilidad de funcionamiento en modo emergencia (la segunda luz entra en funcionamiento automáticamente en caso la primera se averíe.

Para esta opción se requiere del cuadro de control y maniobras SEQC o del módulo de control SEMOL)

Conforme a la Normativa O.A.C.I. - I.C.A.O. Tipo B / FAA Tipo L810

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE máx. mA	CONSUMO W	FRECUENCIA Hz
LIOLB-P1_22D	10-60 c.c.	300 (x2*)	3 (x2*)	-
LIOLB-P1_23D	110-230 c.a.	40 (x2*)	4,5 (x2*)	50/60

Color: Rojo - conforme a lo especificado en el límite de cromaticidad CIE

* Consumo en modo dual

Dimensiones: (Altura x Diámetro): 2 x 200 mm x 165 mm

Construcción: Base: ABS - Tulipa: Policarbonato resistente a impactos

Fijación: Base, Mural, Tubo

Tipo de conexión: Regleta Ø máx. 2,5 mm²

Entrada cable: Máx. Ø 9-17 mm

