



Luces de Obstáculo


O.A.C.I. - I.C.A.O.



MIOLC-M1D

Media intensidad, tipo C

Duración
superior a
100.000
horas



Luz de obstáculos doble acción de LED
Máxima intensidad lumínica > 2000 cd
Sin mantenimiento. Gran resistencia de impacto 20 Joules
Posibilidad de funcionamiento en modo "dual" o en modo emergencia
(la segunda luz entra en funcionamiento automáticamente en caso la primera se averíe. Para esta opción se requiere del cuadro de control y maniobras SEQC)

Conforme a la Normativa O.A.C.I. - I.C.A.O. Tipo C

CÓDIGO	TENSIÓN V	CORRIENTE mA	CONSUMO W	FRECUENCIA Hz
MIOLC-M1_48D	35-56 c.c.	743 (x2*)	26 (x2*)	-
MIOLC-M1_23D	110-230 c.a.	250 (x2*)	27,5 (x2*)	50/60

Color: Rojo - conforme a lo especificado en el límite de cromaticidad CIE

* Consumo en modo dual

Dimensiones: (Altura x Diámetro): 196 mm x 330 mm
Construcción: Base: Aleación de aluminio - Tulipa: Policarbonato
Fijación: Mural, Tubo Ø de 50 a 160 mm (Código soporte SCSG_HDGS)
Tipo de conexión: Regleta Ø máx. 2,5 mm²
Entrada cable: Máx. Ø 9-17 mm



CE


SE1

100%



Diagramas técnicos

MIOLB-M1D
MIOLC-M1D



SCSG_HDGS

