





## Serie 150

Duración superior a 50.000 horas

### MAXILAMP 150 MF PRO

Luz multifunción de LED



**¡ATENCIÓN!**  
No fijar la vista sobre la luz,  
una exposición prolongada puede  
causar deslumbramiento temporal.



Tulipa prismática que mejora la uniformidad y dispersión de la señal luminosa

Nueva base que confiere una mayor solidez y estanqueidad (IP66).  
Provista de 3 entradas / salidas de cable  
(1 inferior a través de membrana y 2 laterales para el uso de prensaestopas M20 (accesorio))

192 LEDs de alta luminosidad (40W)

Leds con tecnología "COB" (Chip on Board)

5 modos de funcionamiento seleccionables mediante mini dip:

- Intermitente
- 2 flashes consecutivos
- 4 flashes consecutivos
- Rotativa secuencial media (120 r.p.m.)
- HVF (High Visibility Flash) Flash de elevada intensidad

Posibilidad de gobernar de forma remota 3 modos de funcionamiento preseleccionados:

- Intermitente
- HVF (High Visibility Flash) Flash de elevada intensidad
- Rotativa secuencial media (120 r.p.m.)

Versión con tulipa transparente (led de color) para una mejor percepción de su estado, evitando así, confusión alguna producida por la incidencia de rayos de luz

Aplicación interior / exterior IP66

#### VERSIÓN TULIPA DE COLOR

CÓDIGO	TENSIÓN V	CONSUMO CORRIENTE NOMINAL	CONSUMO CORRIENTE MÁX. mA	FRECUENCIA Hz
AML150MFCC <input type="checkbox"/> PRO	24 c.c.a.	según modo	1600	50 / 60
AML150MF48 <input type="checkbox"/> PRO	48 c.c.a.	según modo	800	50 / 60
AML150MFCA <input type="checkbox"/> PRO	115 - 230 c.a.	según modo	55	50 / 60

▲ Apliquen el código de color: 0 1 2 3 4 5

#### VERSIÓN TULIPA TRANSPARENTE

CÓDIGO	TENSIÓN V	CONSUMO CORRIENTE NOMINAL	CONSUMO CORRIENTE MÁX. mA	FRECUENCIA Hz
AML150MFCC5PRO <input type="checkbox"/>	24 c.c.a.	según modo	1600	50 / 60
AML150MF485PRO <input type="checkbox"/>	48 c.c.a.	según modo	800	50 / 60
AML150MFCA5PRO <input type="checkbox"/>	115 - 230 c.a.	según modo	55	50 / 60

▲ Apliquen el código de color (leds): 1 2 4

Dimensiones: (Altura x Diámetro): 210 mm x 135 mm

Construcción: Base: ABS negro  
Tulipa: Policarbonato translúcido

Fijación: Base  
Mural / tubo (mediante accesorios)

Intensidad luminica máxima  
(con tulipa transparente y luz blanca) - 340 cd (efectivas) / 566 cd (pico)

24V CCA 48V CCA 115-230V CA

CE 100% +50°C -30°C 596 gr 630 gr IP66 LED 50.000 horas

340cd LED Light Bulb Warning Mural/Tube Mounting Factory Gearwork