




## Serie 22



### PAS22

Pulsador de accionamiento con símbolo de marcha y/o paro (tras cuadro) Ø 22,5 mm

Posibilidad de aumentar su versatilidad añadiendo más cámaras con contactos NA (FC22CNA) o NC (FC22CNC)

CÓDIGO	SÍMBOLO	TIPO CONTACTO
FCPAS22S	"   "	NA
FCPAS22FN	" ↑ "	NA
FCPAS22FB	" ↓ "	NA
FCPAS22O	" ○ "	NC
FCPAS22ST	" STOP "	NC
FCPAS22MP	"   ", " ○ "	NA + NC

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 29 mm x 53 mm  
 Construcción: ABS  
 Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm  
 Terminal: Regleta de conexión  
 Sección cable: 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Tensión máxima permitida: 240V  
 Consumo máximo permitido: 3A  
 ITH\* (conventional thermal current): 600V / 10A valores máximos soportados por los contactos

\*Es la corriente que puede soportar un contacto cerrado durante un máximo de 8 horas sin que su aumento de temperatura exceda los límites establecidos en las normas (IEC / EN 60947-5-1).

