



## Faros y Semáforos Ø 110 mm

### SMF 27 RV



Conjunto luminoso orientable de visibilidad frontal  
Tulipa prismática que mejora la uniformidad y dispersión de la señal luminosa

4 modos de funcionamiento seleccionables mediante mini dip:

- Luz fija
- Intermitente
- 2 flashes consecutivos
- 3 flashes consecutivos

Versión con tulipa transparente (led de color) para una mejor percepción de su estado, evitando así, confusión alguna producida por la incidencia de rayos de luz

Aplicación interior / exterior IP66

### Especificaciones técnicas

Dimensiones: (Ancho x alto x profundo): 110 mm x 333 mm x 101,5 mm

Construcción:

Base: Estructura PC / ABS negro

Tulipa: Policarbonato translúcido

Soporte: Acero inoxidable pintado

Fijación:

Mural

Terminal:

Regleta

Sección del cable:

de 0,5 a 2,5 mm<sup>2</sup>

Tensión:

24 V c.c.a., 115 V - 230 V c.a.

Corriente máx.:

Luz: 110 mA (24V) / 17 mA (115-230V)

### Especificaciones de pedido

	Código 24V c.c.a.	Código 115-230V c.a.
<b>Tulipa color</b>		
Rojo / Verde	ASMF27LC12	ASMF27LA12
<b>Tulipa transparente</b>		
Rojo / Verde	ASMF27L5C12	ASMF27L5A12

