Faros y Semáforos 95 mm



SMF 95 RAV

Conjunto luminoso de visibilidad frontal
Tulipa prismática que mejora la uniformidad y dispersión de la señal luminosa
4 modos de funcionamiento seleccionables mediante mini dip:
- Luz fija
- Intermitente
- 2 flashes consecutivos
- 3 flashes consecutivos


Versión con tulipa transparente (led de color) para una mejor percepción de su estado, evitando así, confusión alguna producida por la incidencia de rayos de luz
Aplicación interior / exterior IP66


Especificaciones técnicas

Dimensiones: (Ancho x alto x profundo):	95 mm x 285 mm x 60 mm
Construcción:	Base: Polipropileno negro
	Tulipa: Policarbonato translúcido
Fijación:	Mural
Terminal:	Regleta
Sección del cable:	de 0,5 a 2,5 mm^2
Tensión:	24 V c.c.a., 115 V - 230 V c.a.
Corriente máx.:	Luz: 110 mA (24V) / 17 mA (115-230V)

Especificaciones de pedido

	Código 24V c.c.a.	Código 115-230V c.a.
Tulipa color		
Rojo / Ámbar / Verde	ASMF95LC102	ASMF95LA102
Tulipa transparente		
Rojo / Ámbar / Verde	ASMF95L5C102	ASMF95L5A102





Accesorio

	Código	
Prensaestopa	**PSM20N**	

