




Fernando
Carrasco
S.A.



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 09092024

BIP LAMP 70 FX T - BIP LAMP 70 N T - BIP 3 LAMP 70 T BIP LAMP 105 FX T - BIP LAMP 105 N T - BIP 3 LAMP 105 T



Entrada de
alimentación
12-24V CCA
(48V CCA / 115-230V CA)

SEGÚN VERSIÓN



NOTA.: Antes de dar tensión al equipo, verifique que el artículo adquirido cumple con la tensión solicitada.

Luz fija de LED / Sonido continuo (BIP LAMP 70 FX T / BIP LAMP 105 FX T) tubo

Luz intermitente de LED / Sonido intermitente (BIP LAMP 70 N T / BIP LAMP 105 N T) tubo

Luz triple flash de LED / Sonido tritono (BIP 3 LAMP 70 T / BIP 3 LAMP 105 T) tubo

Construcción:

ABS negro

Tulipa:

polycarbonato translúcido

Temperatura:

-20 +60°C

IP:

65

Tolerancia de la tensión
de alimentación:

+/- 10%

Consumo máximo:

BIP LAMP 70 FX T - 110mA (12-24V) / 67mA (48V) / 20mA (115-230V)

BIP LAMP 70 N T - 67mA (12-24V) / 52mA (48V) / 18mA (115-230V)

BIP 3 LAMP 70 T - 47mA (12-24V) / 32mA (48V) / 16mA (115-230V)

BIP LAMP 105 FX T - 177mA (12-24V) / 97mA (48V) / 24mA (115-230V)

BIP LAMP 105 N T - 95mA (12-24V) / 57mA (48V) / 22mA (115-230V)

BIP 3 LAMP 105 T - 72mA (12-24V) / 42mA (48V) / 20mA (115-230V)



**La conexión sólo debe ser realizada
por personal cualificado**

BIP LAMP 70 FX T BIP LAMP 105 FX T
BIP LAMP 70 N T BIP LAMP 105 N T
BIP 3 LAMP 70 T BIP 3 LAMP 105 T

BIP 3 LAMP 70 T
BIP 3 LAMP 105 T





Fernando
Carrasco
S.A.




Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 09092024

BIP LAMP 70 FX T - BIP LAMP 70 N T - BIP 3 LAMP 70 T
BIP LAMP 105 FX T - BIP LAMP 105 N T - BIP 3 LAMP 105 T



BIP LAMP 70 FX T
BIP LAMP 70 N T
BIP 3 LAMP 70 T



BIP LAMP 105 FX T
BIP LAMP 105 N T
BIP 3 LAMP 105 T

