



Fernando
Carrasco
S.A.



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 06022025

ML2000SOL



INTERRUPTOR
ON / OFF

PALANCA
PROTECTORA

Luz de obstáculos de LED solar

Media intensidad, tipo C

Máxima intensidad luminica > 2000 cd

Construcción: Base

Aleación de aluminio / Policarbonato

Tulipa:

Policarbonato resistente a impactos

Temperatura:

-30 +55°C

IP:

65

Consumo máximo: 20 W (batería Ni-MH de alta eficiencia 12V, 12Ah)

Autonomía: hasta 3-4 días (con batería cargada al máximo)

Interruptor crepuscular: ON/OFF 60/100 Lux

MODO DE FUNCIONAMIENTO:

Levantar la palanca de protección

Accionar el interruptor ON / OFF en posición ON (hacia arriba)

Dejar la baliza expuesta a la luz del sol tiempo suficiente (6-8h) para la carga de la batería



**La conexión sólo debe ser realizada
por personal cualificado**

CE





Fernando
Carrasco
S.A.



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 06022025

ML2000SOL

