



Fernando
Carrasco
S.A.


ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 23032020

PILOTO BICOLOR PL22BI



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Piloto luminoso (tras cuadro) Ø 22,5 mm
Luz fija de LED bicolor (rojo / verde)
Alto grado de protección - IP67
Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 29 mm x 63 mm
Construcción: Base: ABS negro
Tulipa: Policarbonato translúcido
Montaje: Centrado para abertura de 22,5 mm
Terminal: Regleta de conexión
Sección cable: 1,5 mm²
Vida eléctrica: 30.000 h

CÓDIGO	COLOR	TENSIÓN V	CORRIENTE mA	FRECUENCIA Hz
FC2224BI		24 c.c.a.	18	50/60
FC22230BI		230 c.a.	16	50/60

Esquema de conexionado:



MODO DE INSTALACIÓN

Fijar el piloto mecánicamente mediante la tuerca suministrada.
Ejecutar la conexión eléctrica según el esquema de conexionado.

NOTA: NO ACTIVAR LOS DOS COLORES A LA VEZ PARA EVITAR DAÑOS PERMANENTES EN EL PILOTO