



Fernando
Carrasco
S.A.



Señalización Acústica y Luminosa
Otras Aplicaciones

Hoja de Instrucciones nº 08052024

UNICA AL 3T



Sirena electrónica de gran potencia

Tres tonos:

- Bitonal Francés: AFNOR (554Hz / 0,1 seg. + 440Hz / 1,5 seg.)

- Intermitente: (2 seg. ON / 2 seg. OFF 750Hz)

- Rampa Simétrica: (2,5 seg. Creciente / 2,5 seg. Decreciente)

Aumento progresivo del volumen - PSO (Progressive Sound Output)

Construcción: Cuerpo: Aluminio EN 46400 AISi 9.1.

Soporte: Acero galvanizado acalórico

Temperatura:

IP: -20 +55°C

Tensión de alimentación: 24V c.c.


Tolerancia de la tensión

de alimentación: +/- 10% (máx. 27V c.c.)



Consumo medio: 1800mA



marron azul rojo



1 2 3
bitonal común intermitente



CONEXIONADO SONIDOS

Permite seleccionar los otros dos sonidos conectando el borne central con uno de los dos laterales, como se indica a continuación:

- sin conexión - sonido rampa simétrica (generalmente el más audible)

- conectar 1 + 2 - sonido bitonal

- conectar 2 + 3 - sonido intermitente

NOTA:

No aplicar tensión a estas tres bornas para evitar daños permanentes en la sirena

